

HYCB1LE-63 系列漏电断路器

适用范围

- ◆ HYCB1LE-63 系列漏电断路器主要适用于交流 50Hz/60Hz，额定电压为 230V/400V 及以下，额定电流至 63A 的线路中具有漏电触电、过载、短路等保护功能。还可根据需要增加过压、欠压保护功能。主要用于建筑照明和配电系统的保护。

结构特点

- ◆ HYCB1LE 系列漏电断路器由 HYCB1 高分断小型断路器和漏电脱扣器拼装而成。漏电断路器系电流动作电子式漏电断路器，主要由零序电流互感器，电子组件板，漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。

主要技术参数

壳架等级额定 电流 Inm(A)	极数 (P)	额定电压 Inm(V)	额定短路分断能力			额定漏电动作电流 I Δ n(mA)	脱扣 类型
			电压	分断能力 Icu	COSΦ		
63	1+N	6、10 16、20 25、32 40、50 63	230	HYCB1LE-63H 6kA	0.8	30	C D
	2						
	3+N		400				
	3						
	4						
63	1+N	6、10 16、20 25、32 40、50 63	230	HYCB1LE-63H 4kA	0.8	30	C D
	2						
	3+N		400				
	3						
	4						

外形及安装尺寸

